

ELC

Serie	570
Polzahl	12
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ²
Grenztemperatur	-25°C – +85°C
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	150 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP54
Kontaktfläche	Au (Gold)
Mechanische Lebensdauer	>5000 Steckzyklen
Material Gehäuse	PA66



Serie 570 ELC • Easy Locking Connector

- Intuitiv zu bedienendes Verriegelungssystem mit Rasthaken
- Steckposition wird eindeutig durch Form des Steckbereichs vorgegeben und verhindert ein Fehlstecken
- Mechanische Beständigkeit mit >5000 Steckzyklen
- Flanschdose gewährleistet Schutz vor Eindringen von Flüssigkeit, Wasserspritzern und Berührung der Kontakte
- Lieferbar ab 04/18



Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Kabeldurchlass 4–6 mm	Kabeldurchlass 6–8 mm
-------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------

Kabelstecker		12	99 1721 002 12	99 1721 000 12
--------------	--	----	----------------	----------------

Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Bestell-Nr.
-------------	--------------	---------	-------------

Flanschdose, löten		12	09 1724 000 12
--------------------	--	----	----------------

Montageausschnitt

